

BULLETPROOF

Τα θωρακισμένα υαλοστάσια έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν στους επιβαίνοντες και στα σωστικά συνεργεία τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζονται για να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο ή να φτάσουν στην περιοχή του συμβάντος.

Η δοκιμή βολών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1063 είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, δοκιμάζουμε τα θωρακισμένα υαλόμας με εντελώς διαφορετικά όπλα. Για παράδειγμα, με Καλάσνικοφ AK 47 και τυποποιημένα πυρομαχικά, αλλά και με πολεμικά όπλα φορτωμένα με σκληροπυρηνικές σφαίρες ή ειδικά εμπρηστικά όπως το M107A1-.50-BMG. Για το τελευταίο, διαθέτουμε πιστοποιητικά δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο UL752.



BR 2
9mm



BR 3
Mag.357



BR 4
Mag.44



BR 5
5.56 x 45



BR 6 / BR 7
7.62 x 51



SG 1 / SG 2
12/70

ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ EN	ΚΛΑΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
EN 1063	BR2-S	SPALLING	ASPISLAM BR2206-S	21	44,8
EN 1063	BR3-S	SPALLING	ASPISLAM BR3231-S	23	53,2
EN 1063	BR4-S	SPALLING	ASPISLAM BR4328-S	33	76,5
EN 1063	BR5-S	SPALLING	ASPISLAM BR5368-S	37	86,5
EN 1063	BR6-S	SPALLING	ASPISLAM BR6503-S	50	118,1
EN 1063	BR6-S	SPALLING	ASPISLAM BR6681-S	66	161,4
EN 1063	BR7-S	SPALLING	ASPISLAM BR7681-S	76	156,4
EN 1063	SG1-S	SPALLING	ASPISLAM SG1328-S	33	81,5
EN 1063	SG2-S	SPALLING	ASPISLAM SG2507-S	51	112,3
EN 356 + EN 1063	P6B BR2-S	SPALLING	ASPISLAM PBR62.206-S	15	44,8
EN 356 + EN 1063	P8B BR3-S	SPALLING	ASPISLAM PBR83.298-S	30	69
EN 356 + EN 1063	P7B BR3-S	SPALLING	ASPISLAM PBR73.238-S	24	54
EN 356 + EN 1063	P8B BR5-S	SPALLING	ASPISLAM PBR85.368-S	37	86,5
EN 356 + EN 1063	P8B	SPALLING	ASPISLAM EXTREME PBR84.213-NS	21	45,65

ΜΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ EN	ΚΛΑΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
EN 1063	BR2-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR2310-NS	31	63,2
EN 1063	BR3-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR3444-NS	44	106,1
EN 1063	BR4-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR4538-NS	53,8	128,6
EN 1063	BR5-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR5586-NS	59	139,8
EN 1063	BR6-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR63726-NS	73	174,8
EN 1063	BR7-NS	NON SPALLING	ASPISLAM BR7887-NS	88	206,2
EN 1063	BR3-NS	NON SPALLING	ASPISLAM EXTREME BR3213-NS	21	48,15
EN 1063	BR4-NS	NON SPALLING	ASPISLAM EXTREME BR4248-NS	24	50,65
EN 1063	BR5-NS	NON SPALLING	ASPISLAM EXTREME BR5320-NS	32	71,45
EN 1063	BR6-NS	NON SPALLING	ASPISLAM EXTREME BR6388-NS	39,3	84
EN 1063	BR7-NS	NON SPALLING	ASPISLAM EXTREME BR7712-NS	71	156,6